

**WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN**

 ab Fg.-Nr. **JH2 RC46B\*WM000001 ~**

 Teile-Nr. Werkstatthandbuch **64 MBG 00**

 Teile-Nr. Microfiche **13 MBG WZA**

| <b>Motor / Antrieb</b>              | Maß                      | Einheit | Teilenummer                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|
| Nennleistung/Drehzahl               | 72 / 10500               |         | kW / min <sup>-1</sup>                |
| Max. Drehmoment/Drehzahl            | 75 / 8500                |         | Nm / min <sup>-1</sup>                |
| V <sub>max</sub> / Drehzahl 6. Gang | 242 / 10770              |         | km/h / min <sup>-1</sup>              |
| Hub x Bohrung / Hubraum             | 48.0 x 72.0 / 782        |         | mm / cm <sup>3</sup>                  |
| Kolbenlaufspiel                     | 0,015 - 0,05             |         | mm                                    |
| Ventilspiel kalt E/A                | 0,16 / 0,30              |         | mm                                    |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter       | ca. 2,9                  |         | Liter                                 |
| Motorölfüllmenge, mit Filter        | ca. 3,1                  |         | Liter                                 |
| Motorölspezifikation                | SAE 10W40 API SE-SG      |         |                                       |
| Ölfilter                            |                          |         | Patrone 15410-MM9-P00                 |
| Kühlflüssigkeitsmenge               | ca. 3,2                  |         | Liter                                 |
| Kupplungsflüssigkeit-Spez.          | DOT 4                    |         |                                       |
| Sekundärübersetzung Ritzel          | 17                       |         | Zähne 23801-MAT-000                   |
| Sekundärübersetzung Kettenrad       | 43                       |         | Zähne 41201-MBG-000                   |
| Sekundärübersetzung Antriebskette   | 108                      |         | Glieder 06406-MBG-000                 |
| Antriebskettenspannung              | 20 - 30                  |         | mm                                    |
| Antriebskettenbezeichnung           | RK 50 HFOZ3 / DID 50 VA7 |         |                                       |
| Endantriebsfüllmenge, Wechsel       |                          |         | cm <sup>3</sup>                       |
| Endantriebsspezifikation            |                          |         |                                       |
| <b>Kraftstoffsystem</b>             |                          |         |                                       |
| Einspritzanlage / Typ / Bauart      | GQ 30A                   |         |                                       |
| Hauptdüse                           |                          |         | #                                     |
| Leerlaufdüse                        |                          |         | #                                     |
| Düsennadel / Stellung               |                          |         |                                       |
| Schwimmerstand                      |                          |         | mm                                    |
| Leerlaufdrehzahl                    | 1200 ± 100               |         | min <sup>-1</sup>                     |
| Gemischregulierschraube             |                          |         | Umdrehung                             |
| Kraftstoffart                       | bleifrei normal 91       |         | ROZ                                   |
| Benzinfilter                        |                          |         | 16900-MBG-003                         |
| Luftfiltertyp                       | Papiereinsatz            |         | 17210-MBG-000                         |
| <b>Fahrwerk</b>                     |                          |         |                                       |
| Serienreifendimension vorne         | 120/70 ZR17 (58W)        |         |                                       |
| Serienreifendimension hinten        | 180/55 ZR 17 (73W)       |         |                                       |
| Hersteller vorne/hinten             | Bridgestone              |         | Typ BT 57F Radial J / BT 57R Radial J |
| Hersteller vorne/hinten             | Dunlop                   |         | Typ D204FK / D204K                    |
| Hersteller vorne/hinten             | Metzeler                 |         | Typ ME Z4 / ME Z4A                    |
| Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.    | 2,5 / 2,5                |         | bar                                   |
| Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.  | 2,9 / 2,9                |         | bar                                   |
| Bremsflüssigkeit-Spez.              | DOT 4                    |         |                                       |
| Bremsbelag Typ vorne                | 2 Scheiben               |         | 2 x Set 06455-MBG-006                 |
| Bremsbelag Typ hinten               | 1 Scheibe                |         | 1 x Set 06435-MAT-006                 |
| Gabelholmfüllmenge rechts           | 457 / 130                |         | cm <sup>3</sup> / mm                  |
| Gabelholmfüllmenge links            | 457 / 130                |         | cm <sup>3</sup> / mm                  |
| Gabelölspezifikation                | SAE 10 W                 |         |                                       |
| Lenklagervorspannung                | 1,0 - 1,5                |         | kg (Zugwaage)                         |
| Luftdruck - Stoßdämpfer             |                          |         | bar                                   |

**Alle Angaben nach EG / DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.**

**WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)**

| Elektrik                       | Maß                     | Einheit                        | Teilenummer   |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| Batterie / Typ                 | YTX12-BS 12 / 10        | V/Ah                           | 31500-KM1-837 |
| Zündkerze Typ                  | NGK CR9 EH9 / 0,8 - 0,9 | mm Abstand                     |               |
| Zündzeitpunkt „F“-Marke        | 15 / 1200               | Grad / v. OT min <sup>-1</sup> |               |
| Zündverstellung                |                         | Grad / v. OT min <sup>-1</sup> |               |
| Lichtmaschine / Stator         | gelb-gelb 0,1 - 1,0     | Ω bei 20° C                    |               |
| Lichtmaschine / Feldspule      |                         |                                |               |
| Kondensatorladespule           |                         |                                |               |
| Impulsgeber                    | min. 0,7                | V                              |               |
| Zündspule                      | min. 100                | V                              |               |
| Scheinwerferlampe              | 12 / 60 / 55            | V / W / W                      |               |
| Rücklicht- und Bremslichtlampe | 12 / 5 / 21             | V / W / W                      | 34906-MBB-611 |
| Blinklichtlampe                | 12 / 21                 | V / W                          |               |

**WARTUNGSPLAN** Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

| Wartungspunkt                                                                                                                                                                        | Bemerkung                    | Wartungsintervalle    |     |     |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                      |                              | Kilometerstand x 1000 |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                      |                              | 1                     | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36   |
| Kühler, Kühlsystem                                                                                                                                                                   |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Kühlfüssigkeit                                                                                                                                                                       | 1) ca. 3,2 Liter             |                       |     | P   |     | P   |     | A    |
| Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorhanden)                                                                                                                            |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung                                                                                                                                               |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Zündkerzen (NGK CR9EH9 / ND U27FER9)                                                                                                                                                 | 0,8 - 0,9 mm                 |                       |     | P   |     | A   |     | P    |
| Luftfilter                                                                                                                                                                           | 2) Et.-Nr.: 17210-MBG-000    |                       |     |     | A   |     |     | A    |
| Ventilspiel (kalt)                                                                                                                                                                   | Ein: 0,16 mm Aus: 0,30 mm    |                       |     |     |     | P   |     | usw. |
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene                                                                                                                                             | P alle 1000 km oder häufiger | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Kupplungsbetätigung                                                                                                                                                                  |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Kupplungsflüssigkeit                                                                                                                                                                 | 1) DOT 4                     |                       | P   | P   | A   | P   | P   | A    |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems                                                                                                                                  |                              | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Bremsflüssigkeit                                                                                                                                                                     | 1) DOT 4                     |                       | P   | P   | A   | P   | P   | A    |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)                                                                                                                                                     |                              | P                     |     | P   |     | P   |     | P    |
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung                                                                                                                                              |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Seitenständerfunktion                                                                                                                                                                |                              | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Räder und Reifen (Luftdruck)                                                                                                                                                         | 2,5 / 2,9 bar                | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente                                                                                                                                             |                              | P                     |     | P   |     | P   |     | P    |
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung                                                                                                                                          |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Leerlaufdrehzahl                                                                                                                                                                     | 1200 ± 100                   | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | usw. |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm)                                                                                                                                                  | ca. 3,1 Liter                | A                     |     | A   |     | A   |     | A    |
| Sekundärluftsystem                                                                                                                                                                   |                              |                       |     | P   |     | P   |     | P    |
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen                                            |                              | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente |                              | P                     | P   | P   | P   | P   | P   | P    |
| Inspektionszeit                                                                                                                                                                      | Std.                         | 1,2                   | 0,8 | 3,0 | 1,5 | 3,9 | 0,8 | 3,7  |

\* Zusätzliche Std., wie z.B. Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten

**P:** Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

**A:** Auswechseln

**S:** Schmierem

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen. 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt

5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen.

**Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!**