

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

ab Fg.-Nr. **VTM JC26A* VE300001 ~ (G)**
VTM JC26B* VE000001 ~ (2G)

Teile-Nr. Werkstatthandbuch **64 KEN 00**

Teile-Nr. Microfiche **13 KEB VGA**

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	8,1 / 9500 7,1 / 7500	kW / min ⁻¹	
Max. Drehmoment/Drehzahl	9,1 / 6000	Nm / min ⁻¹	
Vmax / Drehzahl	101 / 80	km/h / min ⁻¹	
Hub x Bohrung / Hubraum	41,0 x 44,0 / 125	mm / cm ³	
Kolbenlaufspiel	0,01 - 0,04	mm	
Ventilspiel kalt E/A	0,08	mm	
Motorölfüllmenge, ohne Filter	ca. 1,3	Liter	
Motorölfüllmenge, mit Filter	-	Liter	
Motorölspezifikation	SAE 10W40 API SE-SG		
ÖlfILTER		Sieb	15422-399-000
Kühlflüssigkeitsmenge		Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	13	Zähne	23801-KEB-900
Sekundärübersetzung Kettenrad	39	Zähne	41200-KEB-620
Sekundärübersetzung Antriebskette	112	Glieder	40530-KEB-620
Antriebskettenspannung	20 - 30	mm	
Antriebskettenbezeichnung	Regina 135<520>EB		
Endantriebsfüllmenge, Wechsel		cm ³	
Endantriebsspezifikation			

Kraftstoffsystem

Vergaser / Typ / Bauart	1 / PD A1L		
Hauptdüse	95	#	
Leerlaufdüse	38	#	
Düsennadel / Stellung	3. Kerbe von oben		
Schwimmerstand	14,0	mm	
Leerlaufdrehzahl	1400 ± 100	min ⁻¹	
Gemischregulierschraube	1 7/8	Umdrehung	
Kraftstoffart	bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luftfiltertyp	Papiereinsatz		17211-KEB-900

Fahrwerk

Serienreifendimension vorne	3.00 - 18 47P		
Serienreifendimension hinten	130/90 - 15M/C 66P		
Hersteller vorne/hinten		Typ	
Hersteller vorne/hinten		Typ	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	2,0 / 2,0	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	2,0 / 2,0	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.	DOT 4		
Bremsbelag Typ vorne	1 Scheibe		1 x Set 45105-KY4-902
Bremsbelag Typ hinten	Trommel		1 x Set 06430-GBJ-740
Gabelholmfüllmenge rechts	234 / 129	cm ³ / mm	
Gabelholmfüllmenge links	234 / 129	cm ³ / mm	
Gabelölspezifikation	SAE 10 W		
Lenklagervorspannung	1,04-1,53	kg (Zugwaage)	
Luftdruck - Stoßdämpfer		bar	

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	YTX7 LBS 12 / 6	V/Ah	31500-KW3-676
Zündkerze Typ	NGK CR6 HSA 0,6-0,7	mm Abstand	
Zündzeitpunkt „F“-Marke	15 / 1400	Grad / v. OT min ⁻¹	
Zündverstellung	32,5 / 6000	Grad / v. OT min ⁻¹	
Lichtmaschine / Stator	gelb-gelb	Ω bei 20° C	
Lichtmaschine / Feldspule			
Kondensatorladespule	schwarz/rot-grün	Ω bei 20° C / V	
Impulsgeber	50 - 170 / min. 0,7	Ω bei 20° C / V	
Zündspule prim. / sekund.	0,1 - 0,3 / 2,7 - 3,5 / min. 100	Ω / kΩ ohne Stecker / V	
Scheinwerferlampe	12 / 60 / 55	V / W	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12 / 5 / 21	V / W	
Blinklichtlampe	12 / 21	V / W	

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle					Kilometerstand x 1000				
		1	4	8	12	16					
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorhanden)	2) 0,6 - 0,7 mm ET.-Nr.: 17211-KEB-900 0,08 mm P alle 1000 km oder häufiger		P	P	P	P					
Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung			P	P	P	P					
Zündkerzen (NGK CR6 HSA / ND 20 FSR-U)				P	A	P	A				
Luftfilter						A					
Ventilspiel (kalt), Einlaß und Auslaß			P	P	P	P	P			usw.	
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene			P	P	P	P	P				
Kupplungsbetätigung			P	P	P	P	P				
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems			P	P	P	P	P				
Bremsflüssigkeit		1) DOT 4			P	P	P	P			
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)			P				P				
Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung				P	P	P	P				
Seitenständerfunktion		P	P	P	P	P					
Räder und Reifen (Luftdruck)	2,0 / 2,0 bar	P	P	P	P	P					
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente		P		P		P					
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung				P	P	P	P				
Leerlaufdrehzahl	1400 ± 100 min ⁻¹	P	P	P	P	P			usw.		
Steuerkettenspannung		P	P	P	P	P					
Motoröl (betriebswarm)	ca. 1,5 Liter	A	A	A	A	A					
Ölfiltersieb						P					
Kurbelgehäuseentlüftung	5)			P	P	P	P				
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen		P	P	P	P	P					
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente		P	P	P	P	P				usw.	
Inspektionszeit	Std.	1,0	1,1	1,2	1,8	1,2				*	

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln

S: Schmieren

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen. 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt

5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen.

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!