

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

 ab Fg.-Nr. **AC 05 – 5200001**

 Teile-Nr. Werkstatthandbuch **6716600W**

 Teile-Nr. Microfiche **13 GG4 DZA**

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	2,13 (3,0) / 6000	kW (PS) / min ⁻¹	
Max. Drehmoment / Drehzahl	3,9 / 5000	Nm / min ⁻¹	
V _{max}	50	km/h	
Hub x Bohrung / Hubraum	41,4 x 39 / 49	mm / cm ³	
Kolbenlaufspiel	0,04	mm	
Ventilspiel kalt E/A		mm	
Motorölfüllmenge, Getriebe	0,9	Liter	
Motorölfüllmenge,		Liter	
Motorölspezifikation	SAE 10W 40 API SE-SF		
Ölfilter			
Kühlflüssigkeitsmenge		Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	13	Zähne	23800-041-010
Sekundärübersetzung Kettenrad	45	Zähne	41200-GJ1-761
Sekundärübersetzung Antriebskette	118	Glieder	40530-GE2-003
Antriebskettenspannung	10–20	mm	
Antriebskettenbezeichnung	1/2 × 1/4 420M DID-RK		
Endantriebsfüllmenge		cm ³	
Endantriebsspezifikation			
Vergaser			
Vergaser / Typ / Bauart	PF06A Kolbenschieber		
Hauptdüse primär/sekundär	68	#	
Leerlaufdüse	40	#	
Düsennadel / Stellung	2. Kerbe v. oben		
Schwimmerstand	13,5	mm	
Leerlaufdrehzahl	1400 ± 100	min ⁻¹	
Gemischregulierschraube	1,25	Umdrehung	
Kraftstoffart	bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luftfiltertyp	Schaumstoffeinsatz		17211-GE2-000
Fahrwerk			
Serienreifendimension vorne	2,50-18 4PR		
Serienreifendimension hinten	2,75-18 6PR		
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	1,75/1,75	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	1,75/2,80	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.	DOT 4		
Bremsbelag Typ vorne	1 Scheibe		2 x 45105-GE2-004
Bremsbelag Typ hinten	Trommel		2 x 43120-365-672
Gabelholmfüllmenge rechts	150	cm ³ /	
Gabelholmfüllmenge links	150	cm ³ /	
Gabelölspezifikation	ATF		
Luftdruck – Teleskopgabel		bar	
Luftdruck – Stoßdämpfer		bar	

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	YB3L-A 12/3	V/Ah	31500-MC4-722
Zündkerze Typ	NGK BR6ES (7ES) 0,6 – 0,7	mm Abstand	
Zündzeitpunkt "F"-Marke	19° ± 1,5° / 3000	Grad / v. OT min ⁻¹	
Zündverstellung	10,5° ± 3,5° / 9000	Grad / v. OT min ⁻¹	
Lichtmaschine	gelb – grün 0,1 – 1,0	Ω bei 20°C	
Lichtmaschine	weiß – grün 0,3 – 1,5	Ω bei 20°C	
Kondensatorladespule	schwarz/rot – grün 50 – 300	Ω bei 20°C	
Impulsgeber	blau/gelb – grün 10 – 100	Ω bei 20°C	
Zündspule prim./sekund.	0,2 – 0,3 / 3,4 – 4,7	Ω/kΩ ohne Stecker bei 20°C	
Scheinwerferlampe	12/15	V/W Normsockel P26S	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12/ 5/21	V/W Normsockel BAY 15d	
Blinklichtlampe	12/10	V/W Normsockel BA 15s	

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind in einem Zeitraum von 200 km vor oder nach der Fälligkeit, spätestens aber 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle							Kilometerstand x 1000						
		4	8	12	16	20	24		4	8	12	16	20	24	
Reinigen von Zylinderkopf, Kolben, Zylinder, Auslaßkanal u. Schalldämpfer			R		R		R								
Kraftstoffsieb, Benzinleitungen			P		P		P								
Zündkerzen	BR 6ES (7ES)	P	A	P	A	P	A								
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung		P	P	P	P	P	P								
Vergaser: Leerlaufdrehzahl		P	P	P	P	P	P								
Getriebeöl	0,9l – 10W40			A			A								
Luftfilter	3)	R	R	R	R	R	R								
Batterie: Flüssigkeitsstand		P	P	P	P	P	P								
Antriebsräder und Kettenräder	der Beanspruchung entsprechend	P	P	P	P	P	P								
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit		P	P	P	P	P	P								
Bremsflüssigkeit	4) DOT 4	P	P	A	P	P	A								
Ölpumpe bzw. Ölpumpeneinstellung		P	P	P	P	P	P								
Kupplungsbetätigung		P	P	P	P	P	P								
Schmierstellen laut Plan	2) 3)	S	S	S	S	S	S								
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)			P		P		P								usw.
Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung		P	P	P	P	P	P								
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung		P	P	P	P	P	P								
Seitenständerfunktion	5)	P	P	P	P	P	P								
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente			P		P		P								
Räder		P	P	P	P	P	P								
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen.		P	P	P	P	P	P								
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente		P	P	P	P	P	P								
Inspektionszeit	Std.	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								*

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten.

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln.

S: Schmieren

R: Reinigen

- Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln
 2) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen
 3) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle kürzen
 4) Spätestens nach 1 Jahr 5) **Vor Antritt jeder Fahrt**