

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

 ab Fg.-Nr. **JH2 SD01A*XM000001 ~**

 Teile-Nr. Werkstatthandbuch **64 MBT 00**

 Teile-Nr. Microfiche **13 MBT XGA**

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	69 / 8500	kW / min ⁻¹	
Max. Drehmoment/Drehzahl	98 / 6000	Nm / min ⁻¹	
V _{max} / Drehzahl 5. Gang	200 / 8166	km/h / min ⁻¹	
Hub x Bohrung / Hubraum	66,0 x 98,0 / 996	mm / cm ³	
Kolbenlaufspiel	0,01 - 0,055	mm	
Ventilspiel kalt E/A	0,16 / 0,31	mm	
Motorölfüllmenge, ohne Filter	ca. 3,4	Liter	
Motorölfüllmenge, mit Filter	ca. 3,6	Liter	
Motorölspezifikation	SAE 10W40 API SE-SG		
Ölfilter		Patrone	15410-MM9-P01
Kühlflüssigkeitsmenge	ca. 2,8	Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	16	Zähne	23801-MAS-000
Sekundärübersetzung Kettenrad	47	Zähne	41201-MBT-610
Sekundärübersetzung Antriebskette	112	Glieder	06406-MBT-610
Antriebskettenspannung	35 - 45	mm	
Antriebskettenbezeichnung	DID 525 HV / RK 525 ROZ1		
Endantriebsfüllmenge		cm ³	
Endantriebsspezifikation			
Kraftstoffsystem			
Vergaser / Typ / Bauart	2 / VP J0A		
Hauptdüse	168 / 170	#	
Leerlaufdüse	42	#	
Düsennadel / Stellung			
Schwimmerstand	13,7	mm	
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 100	min ⁻¹	
Gemischregulierschraube	2 3/8	Umdrehung	
Kraftstoffart	Bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luftfiltertyp	Papiereinsatz		17210-MBB-000
Fahrwerk			
Serienreifendimension vorne	110/80R19 59H		
Serienreifendimension hinten	150/70R17 69H		
Hersteller vorne/hinten	Michelin	Typ T 66 X	
Hersteller vorne/hinten	Metzeler	Typ Enduro 4A	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	2,5 / 2,5	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	2,5 / 2,8	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.	DOT 4		
Bremsbelag Typ vorne	2 Scheiben		2 x Set 06455-MBT-611
Bremsbelag Typ hinten	1 Scheibe		1 x Set 06435-MAT-006
Gabelholmfüllmenge rechts	529 / 114	cm ³ / mm	
Gabelholmfüllmenge links	529 / 114	cm ³ / mm	
Gabelölspezifikation	SAE 10 W		
Lenklagervorspannung	1,0 - 1,5	kg (Zugwaage)	
Luftdruck - Stoßdämpfer		bar	

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	YTX14-BS 12 / 12	12 / V/Ah	31500-HA7-678
Zündkerze Typ	NGK DPR8 EVX-9 / 0,8-0,9	mm Abstand	
Zündzeitpunkt „F“-Marke	15 / 1200	Grad / v. OT min ⁻¹	
Zündverstellung		Grad / v. OT min ⁻¹	
Lichtmaschine / Stator	gelb-gelb	Ω bei 20° C	
Lichtmaschine / Feldspule			
Kondensatorladespule			
Impulsgeber	min. 0,7	V	
Zündspule	min. 100	V	
Scheinwerferlampe	12 / 60 / 55	V / W	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12 / 21 / 5	V / W	
Blinklichtlampe	12 / 21	V / W	

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle								Kilometerstand x 1000							
		1	6	12	18	24	30	36		1	6	12	18	24	30	36	
Kühler, Kühlsystem				P		P		P									
Kühlflüssigkeit	1) ca. 2,8 Liter			P		P		A									
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorhanden)				P		P		P									
Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung				P		P		P									
Zündkerzen (NGK DPR8 EVX-9)	0,8 - 0,9 mm			P		A		P									
Luftfilter	2) ET.-Nr.: 17210-MBB-000				A			A									
Ventilspiel (kalt)	Ein: 0,16 mm Aus: 0,31 mm					P											usw.
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene	P alle 1000 km oder häufiger	P	P	P	P	P	P	P									
Kupplungsbetätigung		P	P	P	P	P	P	P									
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems		P	P	P	P	P	P	P									
Bremsflüssigkeit	1) DOT 4		P	P	A	P	P	A									
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)		P		P		P		P									
Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung				P		P		P									
Seitenständerfunktion		P	P	P	P	P	P	P									
Räder und Reifen (Luftdruck)	2,5 / 2,5 bar	P	P	P	P	P	P	P									
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente		P		P		P		P									
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung				P		P		P									
Vergasersynchronisation		P		P		P		P									
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 100 min ⁻¹	P	P	P	P	P	P	P									usw.
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm)	ca. 3,6 Liter	A		A		A		A									
Sekundärluftsystem				P		P		P									
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen		P	P	P	P	P	P	P									
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente		P	P	P	P	P	P	P									
Inspektionszeit	Std.	1,4	0,8	2,0	1,5	3,8	0,8	2,8	*								

* Zusätzliche Std., wie z.B. oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt

5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!