

**WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN**

ab Fg.-Nr. **MD 21 - 5000008 ~ (G1)**  
**MD 21 - 6000001 ~ (G2)**

Teile-Nr. Werkstatthandbuch **67 KW3 00**

Teile-Nr. Microfiche **13 KW3 JZB**

<b>Motor / Antrieb</b>	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	19 (26) / 8500 - 13 (17) / 7000	kW (PS) / min <sup>-1</sup>	
Max. Drehmoment / Drehzahl	24 / 7000 - 18 / 5000	Nm / min <sup>-1</sup>	
V <sub>max</sub> / Drehzahl	137 / 8220 - 117 / 7020	km/h / min <sup>-1</sup>	
Hub x Bohrung / Hubraum	70 x 64,8 / 249	mm / cm <sup>3</sup>	
Kolbenlaufspiel	0,02 - 0,04	mm	
Ventilspiel kalt E/A	0,23 / 0,23	mm	
Motorölfüllmenge, ohne Filter	1,3	Liter	
Motorölfüllmenge, mit Filter	1,32	Liter	
Motorölspezifikation	SAE 15W40 API SE-SF		
Ölfilter		Einsatz	15412-KF0-010
Kühlflüssigkeitsmenge	1,0	Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	13	Zähne	23801-KW3-000
Sekundärübersetzung Kettenrad	41	Zähne	41201-MG2-000
Sekundärübersetzung Antriebskette	102	Glieder	405B3-KW3-005/003
Antriebskettenspannung	25 - 35	mm	
Antriebskettenbezeichnung	5/8 × 1/4 RK 520 TO oder DID 520 VC 7		
Endantriebsfüllmenge		cm <sup>3</sup>	
Endantriebsspezifikation			
<b>Vergaser</b>			
Vergaser / Typ / Bauart	PD 6 BA (G1); PD 6 BB (G2) Kolbenschieber		
Hauptdüse	138 (G1); 145 (G2)	≠	
Leerlaufdüse	38	≠	
Düsennadel / Stellung			
Schwimmerstand	14	mm	
Leerlaufdrehzahl	1300 ± 100	min <sup>-1</sup>	
Gemischregulierschraube	1½ (G1); 2½ (G2)	Umdrehung	
Kraftstoffart	bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luffiltertyp	Papiereinsatz	17210-KW3-000	
<b>Fahrwerk</b>			
Serienreifendimension vorne	90/100-19 55 P		
Serienreifendimension hinten	120/90-16 63 P		
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	1,5 / 1,5	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	1,5 / 1,75	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.			
Bremsbelag Typ vorne	1 Scheibe	je 1 x 45106-KS6-831-45105; KS6-831	
Bremsbelag Typ hinten	Trommel	2 x 43120-KW3-611	
Gabelholmfüllmenge rechts	412 / 107	cm <sup>3</sup> / mm	
Gabelholmfüllmenge links	412 / 107	cm <sup>3</sup> / mm	
Gabelölspezifikation	ATF		
Luftdruck - Teleskopgabel		bar	
Luftdruck - Stoßdämpfer		bar	

**Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.**

**WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)**

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	MF YTX7L-BS 12/6	V/Ah	31500-KW3-611
Zündkerze Typ	NGK: CR9 EH9 0,8 – 0,9	mm Abstand	
Zündzeitpunkt „F“-Marke	8° / 1300	Grad / v. OTmin <sup>-1</sup>	
Zündverstellung	30° / 4500	Grad / v. OTmin <sup>-1</sup>	
Lichtmaschine / Stator	gelb – gelb 0,1 – 1,0	Ω bei 20°C	
Lichtmaschine / Feldspule			
Kondensatorladespule			
Impulsgeber	grün – blau/gelb 290 – 360	Ω bei 20°C	
Zündspule prim./sekund.	0,1 – 0,2 / 3,5 – 4,7	Ω/kΩ ohne Stecker bei 20°C	
Scheinwerferlampe	12/60/55	V/W Normsockel p43t H4	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12/ 5/21	V/W Normsockel BAY 15d	
Blinklichtlampe	12/21	V/W Normsockel BA 15s	

**WARTUNGSPLAN** Die jeweiligen Inspektionen sind in einem Zeitraum von 200 km vor oder nach der Fälligkeit, spätestens aber 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle						
		Kilometerstand x 1000						
		1	6	12	18	24	30	36
Kühler, Kühlsystem	90 – 130 kPa			P		P		P
Kühlflüssigkeit	1) 1,9 Liter			P		P		A
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb			P	P	P	P	P	P
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung				P		P		P
Zündkerzen (NGK/ND)	CR9EH-9/U24FER9			P	A	P	A	P
Luftfilter	2) 5) ET.-Nr.: 17210-KW3-000			P	P	A	P	P
Ventilspiel (kalt) Einlaß und Auslaß	0,23 ± 0,03 mm	P						P
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene	der Beanspruchung gemäß	P	P	P	P	P	P	P
Kupplungsbetätigung		P	P	P	P	P	P	P
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems		P	P	P	P	P	P	P
Bremsflüssigkeit	3) DOT 4			P	P	A	P	P
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)					P			P
Schmierstellen laut Plan	2) 5)			S	S	S	S	S
Vorder- u. Hinterradfederung, Dämpfung					P			P
Seitenständerfunktion	4)	P	P	P	P	P	P	P
Räder und Reifen		P	P	P	P	P	P	P
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente		P		P		P		P
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung				P		P		P
Leerlaufdrehzahl	1300 ± 100 min <sup>-1</sup>	P	P	P	P	P	P	P
Motoröl mit Ölfilter (betriebswarm)	1,32 Liter	A		A		A		A
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen.		P	P	P	P	P	P	P
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente		P	P	P	P	P	P	P
Inspektionszeit	Std.	2,7	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	3,0

\* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten.

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren.

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahren im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt 5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen

**Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!**